

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO CRATO-CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.05.10,1 À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

UCHOA E SILVA COM. E SERV. DE MAQS. E EQUIPAMENTOS AGRIC, LTDA-ME

Av. Carlos Roberto Costa Nº 04 Bairro Areias II, Cep 63508-120- Iguatu-Ceara

CNPJ: 27.848.692/0001-89


I.E: 06 655 271-0

TELEFONE 88 2143 0555

Dados Bancarios

Banco: Caixa Economica Federal

Agencia: 0613 OP.003 Conta corrente: 3128-0



LOTE 02

Item	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	VALOR Unitário	VALOR Total
01	Batedeira de cereal aplicação grãos, caracteristicas adicionais potencia mínima do trator 75cv, cardan acoplado a, unidade.	UN	01	LUMA	9.300,00	9.300,00
02	Carreta material carroceria chapa de aço, capacidade 3500l. quantidade rodas 4, tipo tanque, caracteristicas adicionais feixe molas, registro saída 2,50 polegadas cambão, Unidade	UN	01	CEMAG	14.300,00	14.300,00
03	Carreta, material carroceria chapa aço, capacidade 3,400l, quantidade de rodas 4, tipo agrícola, comprimento 3m, largura, 1,52m, altura 0,96m, uso dique UHE, caracteristicas adicionais plataforma para bomba, escada e gradil, tipo pneus aro 16" tipo cabeçalho engate regulável altura e escamoteavel, unidade.	UN	01	CEMAG	12.700,00	12.700,00
04	Conjunto combinado agrícola com implemento, tipo linha direita semente, referencia 26109100, aplicação semeadora aduabdora plantio direto shma/sam 11-48 unidade	UN	01	SEMEATO	5,200,00	5.200,00
05	Conjunto compactadora em V referencia 26106200, aplicação	UN	01	SEMEATO	5.350,00	5.350,00

UCHOA E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-ME

Av. Roberto Costa Nº 04 Bairro Areias II, Cep 63508-120- Iguatu-Ceara CNPJ: 27.848.692/0001-89







semeadora adubadora plantio direto semeadora adubadora shma/sam 11-			}	1.3	CA
48 unidade					40 DE LICITACIA
Grade aradora estrutura vigas tubulares tipo engate de arrasto diametro do eixo 1.5/8" pol largura arada 1.500 mm profundidade sulco 150 a 250 mm potencia requerida 60 a 90 cv, tipo mancais de atrito, sistema transporte rodas adicionadas pistão hidráulico quantidade disco 14, diâmetro 28 pol, unidade	UN	01	ASSUS	16.000,00	16.000,00
Perfurador de solo tipo estrutura vigas tubulares tipo engate hidraulico diâmetro broca 09/12/18" pol potencia mínima requerida trator 50cv caracteristicas adicionais espiral duplo coroa, pinhão de dentes	UN	01	SR IMPLEM.	9.000,00	9.000,00
pulverizador, material tanque alumínio fundido, capacidade tanque 1L, características adicionais partida retrátil, ignição eletrônica, vela ignição, peso 12,2 kg, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque combustível 1L, tipo motor 2 tempos, cilindrada motor 37,7 cc, potência motor 1,6 hp, rotação motor 7.000 rpm, consumo combustível 1 L/h, combustível motor gasolina e óleo 2 tempos a 5% (20:1), rotação ventilador 7.000 rpm, acessórios Ld	UN	01	STHIL	2.000,00	2.000,00
Roçadeira agrícola, largura corte 1,70 m, altura corte 5 a 20 cm, características adicionais central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte sapatas laterais e roda traseira, tipo direção hidráulica, estrutura chapa de aço, tipo estrutura caixa, tipo transmissão direta por corteia, quantidade facas 2, tipo corte reversível e duplo,	UN	01	ALMEIDA	11.300,00	11.300,00
sulcador, modelo acoplável, capacidade carga 320L, profundidade sulco 460 mm, quantidade linhas 3 un, características adicionais sem adubadeira bico de pato, largura sulco 400 mm, unidade	UN	01	BALDAN	4.350,00	4.350,00
	Grade aradora estrutura vigas tubulares tipo engate de arrasto diametro do eixo 1.5/8" pol largura arada 1.500 mm profundidade sulco 150 a 250 mm potencia requerida 60 a 90 cv, tipo mancais de atrito, sistema transporte rodas adicionadas pistão hidráulico quantidade disco 14, diâmetro 28 pol, unidade Perfurador de solo tipo estrutura vigas tubulares tipo engate hidraulico diâmetro broca 09/12/18" pol potencia mínima requerida trator 50cv caracteristicas adicionais espiral duplo coroa, pinhão de dentes helicodais, unidade pulverizador, material tanque alumínio fundido, capacidade tanque 1L, características adicionais partida retrátil, ignição eletrônica, vela ignição, peso 12,2 kg, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque combustível 1L, tipo motor 2 tempos, cilindrada motor 37,7 cc, potência motor 1,6 hp, rotação motor 7.000 rpm, consumo combustível 1 L/h, combustível motor gasolina e óleo 2 tempos a 5% (20:1), rotação ventilador 7.000 rpm, acessórios Ld (2,6kg) e Lf (2,6kg), unidade. Roçadeira agrícola, largura corte 1,70 m, altura corte 5 a 20 cm, características adicionais central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte sapatas laterais e roda traseira, tipo direção hidráulica, estrutura chapa de aço, tipo estrutura caixa, tipo transmissão direta por corteia, quantidade facas 2, tipo corte reversível e duplo, unidade. sulcador, modelo acoplável, capacidade carga 320L, profundidade sulco 460 mm, quantidade linhas 3 un, características adicionais sem adubadeira bico de pato, largura	tubulares tipo engate de arrasto diametro do eixo 1.5/8" pol largura arada 1.500 mm profundidade sulco 150 a 250 mm potencia requerida 60 a 90 cv, tipo mancais de atrito, sistema transporte rodas adicionadas pistão hidráulico quantidade disco 14, diâmetro 28 pol, unidade Perfurador de solo tipo estrutura vigas tubulares tipo engate hidraulico diâmetro broca 09/12/18" pol potencia mínima requerida trator 50cv caracteristicas adicionais espiral duplo coroa, pinhão de dentes helicodais, unidade pulverizador, material tanque alumínio fundido, capacidade tanque 1L, características adicionais partida retrátil, ignição eletrônica, vela ignição, peso 12,2 kg, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque combustível 1L, tipo motor 2 tempos, cilindrada motor 37,7 cc, potência motor 1,6 hp, rotação motor 7.000 rpm, consumo combustível 1 L/h, combustível motor gasolina e óleo 2 tempos a 5% (20:1), rotação ventilador 7.000 rpm, acessórios Ld (2,6kg) e Lf (2,6kg), unidade. Roçadeira agrícola, largura corte 1,70 m, altura corte 5 a 20 cm, características adicionais central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte sapatas laterais e roda traseira, tipo direção hidráulica, estrutura chapa de aço, tipo estrutura caixa. tipo transmissão direta por correia, quantidade facas 2, tipo corte reversível e duplo, unidade. sulcador, modelo acoplável, capacidade carga 320L, profundidade sulco 460 mm, quantidade linhas 3 un, características adicionais sem adubadeira bico de pato, largura	tubulares tipo engate de arrasto diametro do eixo 1.5/8" pol largura arada 1.500 mm profundidade sulco 150 a 250 mm potencia requerida 60 a 90 cv, tipo mancais de atrito, sistema transporte rodas adicionadas pistão hidráulico quantidade disco 14, diâmetro 28 pol , unidade Perfurador de solo tipo estrutura vigas tubulares tipo engate hidraulico diâmetro broca 09/12/18" pol potencia mínima requerida trator 50cv caracteristicas adicionais espiral duplo coroa, pinhão de dentes helicodais, unidade pulverizador, material tanque alumínio fundido, capacidade tanque 1L, características adicionais partida retrátil, ignição eletrônica, vela ignição, peso 12,2 kg, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque combustível 1L, tipo motor 2 tempos, cilindrada motor 37,7 cc, potência motor 1,6 hp, rotação motor 7.000 rpm, consumo combustível 1 L/h, combustível motor gasolina e óleo 2 tempos a 5% (20:1), rotação ventilador 7.000 rpm, acessórios Ld (2,6kg) e Lf (2,6kg), unidade. Roçadeira agrícola, largura corte 1,70 m, altura corte 5 a 20 cm, características adicionais central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte sapatas laterais e roda traseira, tipo direção hidráulica, estrutura chapa de aço, tipo estrutura caixa, tipo transmissão direta por corteia, quantidade fâcas 2, tipo corte reversível e duplo, unidade. sulcador, modelo acoplável, capacidade carga 320L, profundidade sulco de mm, quantidade linhas 3 un, características adicionais sem adubadeira bico de pato, largura	tubulares tipo engate de arrasto diametro do eixo 1.5/8" pol largura arada 1.500 mm profundidade sulco 150 a 250 mm potencia requerida 60 a 90 cv, tipo mancais de atrito, sistema transporte rodas adicionadas pistão hidráulico quantidade disco 14, diâmetro 28 pol, unidade Perfurador de solo tipo estrutura vigas tubulares tipo engate hidraulico diâmetro broca 09/12/18" pol potencia mínima requerida trator 50cv características adicionais espiral duplo coroa, pinhão de dentes helicodais, unidade pulverizador, material tanque alumínio fundido, capacidade tanque ell., características adicionais partida retrátil, ignição eletrônica, vela ignição, peso 12,2 kg, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque defensivo 2L, capacidade tanque combustível 1L, tipo motor 2 tempos, cilindrada motor 37,7 cc, potência motor 1,6 hp, rotação motor 7.000 rpm, consumo combustivel 1 L/h, combustível motor gasolina e óleo 2 tempos a 5% (20:1), rotação ventilador 7.000 rpm, acessórios Ld (2,6kg) e Lf (2,6kg), unidade. Roçadeira agrícola, largura corte 1,70 m, altura corte 5 a 20 cm, características adicionais central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte sapatas laterais e roda traseira, tipo direção hidráulica, estrutura chapa de aço, tipo estrutura caixa. tipo transmissão direta por corteia, quantidade facas 2, tipo corte reversível e duplo, unidade. sulcador, modelo acoplável, capacidade carga 320L, profundidade sulco 460 mm, quantidade linhas 3 un, caracteristicas adicionais sem adubadeira bico de pato, largura	Grade aradora estrutura vigas tubulares tipo engate de arrasto diametro do eixo 1.5/8" pol largura arada 1.500 mm profundidade sulco 150 a 250 mm potencia requerida 60 a 90 cv. tipo mancais de atrito, sistema transporte rodas adicionadas pistão hidráulico quantidade disco 14, diâmetro 28 pol, unidade Perfurador de solo tipo estrutura vigas tubulares tipo engate hidraulico diâmetro broca 09/12/18" pol potencia mínima requerida trator 50ev caracteristicas adicionais espiral duplo coroa, pinhão de dentes helicodais, unidade pulverizador, material tanque alumínio fundido, capacidade tanque ll., características adicionais partida retráril, ignição eletrônica, vela ignição, peso 12,2 kg, capacidade tanque combustível 1L, tipo motor 2, capacidade tanque combustível IL, tipo motor 2 tempos, cilindrada motor 37,7 cc, potência motor 1,6 hp, rotação motor 7,000 rpm, consumo combustivel 1 L/h, combustivel motor gasolina e doço e petros a 5% (2011), rotação ventilador 7,000 rpm, acessórios Ld (2,6kg) e Lf (2,6kg), unidade. Roçadeira agrícola, largura corte 1,70 m, altura corte 5 a 20 cm, características adicionais central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte sapatas laterais e roda traseira, tipo direção hidráulica, estrutura chapa de aço, tipo corte reversível e duplo, unidade. Sulcador, modelo acoplável, capacidade carga 320L, profundidade sulco 460 mm, quantidade linhas 3 un, características adicionais sem adubadeira bico de pato, largura



Valor Total da proposta em algarismos: R\$ 89,500,00

Valor Total da proposta por extenso: Oitenta e nove mil e quinhentos reais

Validade da proposta: 60(sessenta) dias Prazo máximo de entrega: 20(vinte) dias



Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes â fabricação e transporte do objeto licitado.

Iguatu, 07 de junho de 2018

Francisco Adeilton Gomes CPE: 838 558 903 15

CNPJ: 27.848.692/0001-89